

Gülleschieber

für höchste Ansprüche



Güleschieber



Güleschieber Typ GS-W



Güleschieber Typ GS-R



Dreiweghahn Typ GS-DW



Dreiweghahn Typ GS-DB

Wälchli-Güleschieber werden nach hochtechnologischer Herstellungsmethode entwickelt und hergestellt. Dadurch werden die Absperrschieber betriebsicher und garantieren hervorragende Haltbarkeit.

Wälchli-Güleschieber können in alle Rohrsysteme eingebaut werden. Die Gehäuse werden aus schlagfestem HPE (Polyethylen) gefertigt. Gestänge und Schieberplatte sind aus rostfreiem CR-Ni-Stahl. Die Schieber sind 100% wasserdicht (ausser Dreiweghahn Typ GS-DW und GS-DB). Dimensionen je nach Modell bis zu 500 mm.

Güleschieber Typ GS-W

Güleschieber aus schlagfestem Kunststoff und rostfreiem Stahl. Zum Andübeln an der Grubenwand oder im Kanal.

- Grössen Ø 125–500 mm
- vollkommen dicht dank Gummidichtung
- Bedienungsgestänge verlängerbar

Güleschieber Typ GS-R

Güleschieber aus schlagfestem Kunststoff und rostfreiem Stahl. Für den Einbau im Schacht oder in der freistehenden Leitung.

- Grössen Ø 100–300 mm
- vollkommen dicht dank Gummidichtung

Dreiweghahn Typ GS-DW

Dreiweghahn aus schlagfestem Kunststoff, Schieberblatt aus rostfreiem Stahl, mit Handhebel, für die Montage an der Wand.

- Grössen Ø 100–200 mm
- nicht volldicht

Dreiweghahn Typ GS-DB

Dreiweghahn aus schlagfestem Kunststoff, Schieberblatt aus rostfreiem Stahl, mit Steckschlüssel, für den Einbau im Boden.

- Grössen Ø 100–200 mm
- nicht volldicht

Wälchli Maschinenfabrik AG
Bahnhofstrasse 14
4805 Brittnau

Tel. 062 745 20 40
Fax 062 745 20 45
www.waelchli-ag.ch
info@waelchli-ag.ch

