

# Axialrührwerke 4200

Das Maximum der Rührtechnik



## Axialrührwerke 4200



Erhöhte Montage auf Konsole im Laufstall



Versenkte Ausführung mit Seitenantrieb



Antrieb direkt auf der Grubendecke

Das Axialrührwerk eignet sich besonders für lange Gruben mit einer Zwischenwand. Das Rührwerk besitzt einen grossen schwimmenden Rührflügel. Flügeldurchmesser 4.2 m. Er passt sich dem Güllestand an und vermischt die Schwimmschicht mit der Gülle. Sämtliche sich im Güllbereich befindlichen Teile sind aus rostfreiem Stahl. Angetrieben wird es über ein massives 3-stufiges Planetengetriebe. Der Antrieb kann auf der Grubendecke oder in einem Kanal als versenkte Ausführung montiert werden. Durch seinen schwimmenden

Flügel hat das Axialrührwerk immer die maximale Rührleistung, auch bei niedrigem Güllestand.

- maximale Rührleistung bei jedem Güllestand
- Flügeldurchmesser 4.2 m
- sämtliche Teile, die mit der Gülle in Berührung kommen, sind aus rostfreiem Stahl
- variable Antriebsleistung von 15 + 20 PS
- aufgesetzte oder versenkte Ausführung

Wälchli Maschinenfabrik AG  
Bahnhofstrasse 14  
4805 Brittnau

Tel. 062 745 20 40  
Fax 062 745 20 45  
www.waelchli-ag.ch  
info@waelchli-ag.ch



■ Gülletechnik

■ Abwasserpumpsysteme

■ Mostereigeräte

■ Mechanische Fertigung