

Brasseurs axiaux

Le numéro 1 des brasseurs



Brasseurs axiaux



Entraînement direct sur dalle

Exécution sous dalle avec entraînement de côté



Montage sur console

Exécution encastrée, entraînement avec engrenage angulaire et moteur

Le brasseur axial est surtout pour des longues fosses avec un mur au milieu.

Le brasseur est équipé en bas d'une hélice fixe et en haut d'une hélice flottante. L'hélice du haut s'adapte automatiquement au niveau du purin et brasse toujours la couche flottante. Toutes pièces touchant le purin sont en acier inox. Equipé d'un engrenage planétaire massif, l'entraînement peut être monté sur la dalle en béton de la fosse, dans un canal en tant que version encastrée ou complètement encastré dans un puits dans la dalle. Avec son hélice flot-

tante, le brasseur axial brasse le maximum à toute hauteur de purin.

- brassage optimal à toute hauteur du purin
- l'hélice au sol brasse le fond, l'hélice du haut la couche flottante
- toutes pièces touchant le purin sont en acier inox
- puissance absorbée de 10–20 CV
- fixation sur ou sous la dalle

Wälchli Maschinenfabrik AG
Bahnhofstrasse 14
4805 Brittnau

Tel. 062 745 20 40
www.waelchli-ag.ch
info@waelchli-ag.ch

