

Épandeurs électriques

Épandage efficace et précis du lisier



Épandeurs électriques



Automate électrique JVM-A2



Semi-automate (commande à distance) JVM-A6

L'épandeur de lisier électrique est disponible en différentes versions d'expansion. La commande manuelle peut aussi être utilisée en tout temps sur les modèles à commande automatique.

Les fluides visqueux tels que le purin ou les boues d'épuration peuvent être facilement épandues. La lance est équipée d'une buse à clapet avec levier à main intégré. En équipement spécial, il est possible de monter une buse longue portée en caoutchouc. Les buses s'adaptent à la pression utilisée, elles s'ouvrent automatiquement lors du passage éventuel de matières solides.

Toutes les fonctions, gauche/droite/pivotement en haut/pivotement en bas et la commande du clapet peuvent être effectuées manuellement en tout temps sur le régulateur, même si celui-ci est équipé d'une commande automatique.

Les mouvements sont réalisés par des moteurs à courant continu de 12 V. Une prise de 12 V du tracteur sert d'alimentation électrique.

L'articulation sphérique à double fixation en acier au chrome résistant à l'usure permet de régler l'épandeur dans toutes les directions nécessaires.



Automate (commande à distance) JVM-A8

Wälchli Maschinenfabrik AG
Bahnhofstrasse 14
4805 Brittnau

Tel. 062 745 20 40
www.waelchli-ag.ch
info@waelchli-ag.ch

